

BEV OL PF K (750 211)




Abbildung unverbindlich

Set – Bestückung:		
Typ	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
Ausführung Knebel (K) oder Ratsche (R)		
EKV K H 50 12000	1x 751 121	1+4+8+11
ESTC SQL RW 5000	1x 769 502	12

Abbildung unverbindlich

Typ	BEV OL PF K
Art.-Nr.	750 211
Ausführung	Knebel
Ausführung Seil	einpolig
Seilquerschnitt Phasenseite	50 mm ²
Seilquerschnitt Erdseite	50 mm ²
Länge einpoliges Seil	12000 mm
Vollisoliert	Nein
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,06 s	32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 01.51
DB Material-Nr.	237 118
Gewicht	15,55 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123809
VPE	1 Stk.

¹⁾ Profilfreies Erden bedeutet, dass das Erdungsseil seitlich am Masten abhängerbar ist und somit ein eingeschränkter Fahrbetrieb mit einer Diesellok ermöglicht wird.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.