

WJP O B XXL (786 715)

- Reflectors in the torso and leg area to improve visibility
- Two-way zip



Figure without obligation

L

Figure without obligation

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maße nehmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm)

A Körpergröße - ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
Body size - without shoes, from the top of your head to the soles of your feet

B Brustumfang - unterhalb der Arme, über den stärksten Teil der Brust waagrecht um den Körper messen
Chest measurement - measure under your arms round the widest part of your chest

C Bundumfang - ohne zu schlingen, rings um die Taille messen
Waistband - measure around your waist with the tape measure snug but not digging in

D Hüftbreite - 10 cm nach innen von der stärksten Stelle der Hüfte messen und messen
Hip size - measure with the tape measure around the widest part of the hips

E Schrittlänge - innenwärts vom Schritt bis zum Saambereich messen
Inside leg length - measure from the crotch to the hemline

F Ärmellänge - vom Scheitelkopf über Ellenbogen bis Handgelenk nach innen messen
Sleeve length - measure from the top of the shoulder or the elbow to the wristbone

DEHNcare WJP Schutzanzug "Advanced" und Schutzoverall "Basic" (cm)
DEHNcare WJP protective overall "Advanced" and "Basic" (cm)

Bestellgröße / Ordering size	48	50	52	54	56	58
S	M	L	XL	2XL	3XL	
Körpergröße / Body size	144-176	173-182	174-184	175-190	182-194	184-196
Brustumfang / Chest measurement	88-94	94-102	100-106	104-114	112-120	118-124
Bundumfang / Waistband	80-86	84-94	92-100	98-104	104-112	110-118
Hüftbreite / Hip size	106	114	120	124	132	138
Schrittlänge / Inside leg length	80-9	82	82-9	85	84	86
Ärmellänge / Sleeve length	61-5	63	64-5	64	67-5	69

Type	WJP O B XXL
Part No.	786 715
High-pressure resistant	≤ 750 bar
Size	56 (XXL)
Material	multilayer laminate
Type	breathable and waterproof
Standards / test principles	EN 343, EN 13034 (type 6), GS-IFA-P15 (as basis)
Test parameters according to GS-IFA-P15	flat jet nozzle type B
- Distance (nozzle – surface of test sample)	7.5 cm
- Angle (high-pressure water jet)	15 °
- Speed (feed)	0.5 m/s
- Water volume (high-pressure water jet)	22 l/min
- Pressure (high-pressure water jet)	900 bar*
Weight	1,59 kg
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	62113310
GTIN	4013364439078
PU	1 pc(s)

^{*)} The test against high-pressure water jet penetration is performed with a safety factor of 1.2.

We reserve the right to introduce changes in performance, configuration and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.