

## DG S 75 VA FM (952 085)

- Parafoudre type 2 universel comprenant une embase et un module de protection débrochable
- Module de protection à base d'une varistance et un éclateur à air en série sans courant de fuite
- Fiabilité élevée grâce à la surveillance « Thermo-Dynamic-Control » du parafoudre



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DG S 75 VA FM



Dimensions DG S 75 VA FM

Parafoudre modulaire unipolaire avec un module de protection à base d'une varistance et un éclateur à air en série sans courant de fuite ; avec contact sec de télésignalisation.

Type	DG S 75 VA FM
Référence	952 085
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11	Type 2/Classe II
Coordination énergétique avec les équipements terminaux ( $\leq 10$ m)	Type 2 + Type 3
Tension nominale AC ( $U_N$ )	60 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent AC ( $U_C$ )	75 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent DC ( $U_C$ )	100 V
Courant nominal de décharge (8/20 $\mu$ s) ( $I_n$ )	10 kA
Courant max. de décharge (8/20 $\mu$ s) ( $I_{max}$ )	20 kA
Niveau de protection en tension ( $U_p$ )	$\leq 1,1$ kV
Temps de réponse ( $t_A$ )	$\leq 100$ ns
Protection max. contre les surintensités	100 A gG
Tenue aux courts-circuits avec protection max. contre les surintensités ( $I_{SCCR}$ )	25 kA <sub>eff</sub>
Caractéristique de la surtension temporaire ( $U_T$ )	115 V/120 min – résistance
Température d'utilisation ( $T_U$ )	-40 °C ... +80 °C
Indicateur de fonctionnement/défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement (min.)	1,5 mm <sup>2</sup> rigide/brins souples
Section de raccordement (max.)	35 mm <sup>2</sup> multi-brins/25 mm <sup>2</sup> brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	1 module, DIN 43880
Contacts de télésignalisation/Type de contact	Inverseur
Capacité de commutation AC	250 V/0,5 A
Capacité de commutation DC	250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A
Section de raccordement pour bornes de télésignalisation	max. 1,5 mm <sup>2</sup> rigide/brins souples
Poids	111 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364127302
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.