


IGA 6 IP54 (902 485)

- Coffret résistant au courant de foudre pour le montage des parafoudres



Illustrations sans engagement



Dimensions IGA 6 IP54

Coffret d'isolation résistant au courant de foudre pour parafoudres avec 6 modules standard ; avec empreintes préestampées pour l'entrée des câbles et avec manchon d'enfichage ; idéal pour le câblage en série.

| Type | IGA 6 IP54 |
|---|---|
| Référence | 902 485 |
| Indice de protection | IP 54 |
| Type | résistant au courant de foudre |
| Type de couvercle | translucide |
| Couleur du coffret | gris |
| Nombre d'empreintes préestampées | 4x M20 ; 2x M25/32 ; 1x M 32/40 (en haut et en bas) |
| Nombre d'entrées pour câbles | 2 entrées pour câble Ø8 - 23 mm (empreinte M32) |
| Espace disponible pour installation | 6 modules DIN 43880 |
| Dimensions (l x h x p) | 165 x 255 x 115 mm |
| Couvercle | plombable |
| Poids | 612 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85389099 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364045767 |
| UC | 1 pièce(s) |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.