

IGA 24 IP54 (902 472)


- Surveillance simple des parafoudres grâce au couvercle translucide
- Borniers PE avec 6 pôles et N avec 24 pôles intégrés
- Membrane souple permettant l'entrée des câbles intégrée
- Avec couvercle d'entrée de câble et étiquettes autocollantes pour le repérage des connecteurs



Illustrations sans engagement



Bornier intégré pour raccordement des conducteurs PE et N.



Dimensions IGA 24 IP54

Coffret d'isolation pour parafoudres avec 2 x 12 modules standard ; avec membrane d'étanchéité élastique intégrée permettant l'entrée des câbles ; idéal pour le câblage en série.

Type	IGA 24 IP54
Référence	902 472
Indice de protection	IP 54
Type de couvercle	translucide
Couleur du coffret	gris, RAL 7035
Nombre d'entrées pour câbles	8x pour câble Ø7-12 mm ; 8x pour câble Ø7-14 mm ; 4x pour câble Ø12-20 mm ; 1x pour câble Ø16,5 - 29 mm (en haut et en bas)
Nombre PE / N x section	6 x 25 mm ² , 24 x 4 mm ² , Cu
Espace disponible pour installation	24 modules (2x12 modules) DIN 43880
Dimensions (l x h x p)	295 x 458 x 129 mm
Poids	2,39 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364108950
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.