


**UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU (377 027)**



Illustrations sans engagement



Arrangement:

Type	UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
Référence	377 027
Matériau	Cu
Dimensions	28 x 2 mm
Longueur	170 mm
Fixation	[8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Remarque	selon NF EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 4 rivets Ø5 mm, 2 rivets Ø6 mm lors du raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX pour des épaisseurs de ≥ 2 mm.
Perçage central	Ø11 mm
Fixation avec	rivets aveugles ou vis autoperceuses
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	*)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	112 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364034204
UC	50 pièce(s)

\*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Des barrettes de pontage avec perçage central peuvent être combinées avec des connecteurs KS (par ex. référence 301 019).