

SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A (105 272)



Illustrations sans engagement

Tube support avec terminaison placée à l'intérieur et pointe caprice Ø10 mm.

Type	SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
Référence	105 272
Matériau - tube support	PRV / Al
Longueur - tube support	1990 mm
Longueur - pointe caprice	500 mm
Matériau - pointe caprice	INOX
Longueur de transport	1990 mm
Diamètre Ø extérieur GFK	30 mm
Diamètre Ø extérieur Al (zone de serrage)	40 mm
Longueur - isolant	1070 mm
Épaisseur - mur	3 mm
Facteur de matériel km	0,7
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C
Version	résistante aux UV
Douille	40 x 5 mm
Vitesse de vent/rafales max.	(longueur libre max. 1890 mm, 1x HVI light intérieur) 240 km/h
Longueur libre max.	1890 mm
Longueur de serrage min.	600 mm
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	2,3 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364255777
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.