


HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL (819 243)



Illustrations sans engagement



Type	HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
Référence	819 243
Matériau - tube support	PRV/Al
Longueur - tube support	2875 mm
Matériau - pointe caprice	INOX
Longueur - pointe caprice	1000 mm
Diamètre Ø extérieur GFK	30 mm
Diamètre Ø - conducteur	20 mm
Couleur - conducteur	gris •
Matériau - conducteur	Cu
Couleur RAL	similaire 7000
Section de l'âme	19 mm ²
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) (classe / limp)	H1 / 150 kA
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 45 cm
Matériau - isolant	PE
Matériau - enveloppe	PE
Caractéristiques - enveloppe	résistante aux UV et aux intempéries
Diamètre de raccordement	10 mm
Conducteur de raccordement PA	bande INOX 18 x 0,4 mm
Matériau - éléments de raccordement	INOX
Matériau - élément de raccordement PA	INOX
Commande min.	6 m
Vitesse de vent/rafales max.	149 km/h
Norme	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Poids	7,93 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364255951
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.