


TE 20 1500 AZ V4A (620 902)



Illustrations sans engagement



| Type | TE 20 1500 AZ V4A |
|--|--------------------------------|
| Référence | 620 902 |
| Protection de l'élément | Dt.Pat. N° P 32 22 201.7 |
| Matériau | INOX (V4A) |
| Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| Longueur - tige (l1) | 1500 mm |
| Diamètre Ø (d1) | 20 mm |
| Diamètre - goujon | 10 / 13 mm |
| Résistance à la traction | 500-730 N/mm ² |
| Conductance spécifique | ≥ 1,25 m / ohm mm ² |
| Résistance spécifique | ≤ 0,8 ohm mm ² / m |
| Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,2 kA |
| Normes | NF EN 62561-2 |
| Poids | 3,67 kg |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85389099 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364021914 |
| UC | 6 pièce(s) |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.