


## IS 123 SK STK 2000 (766 122)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec raccord enfichable en matière plastique



Type	IS 123 SK STK 2000
Référence	766 122
Tension nominale ( $U_N$ )	1 ... 123 kV
Longueur totale ( $l_G$ )	2000 mm
Distance d'isolement ( $l_i$ )	1300 mm
Longueur - poignée ( $l_H$ )	500 mm
Profondeur ( $l_o$ )	200 mm
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	*
Réception de	broche à tête hexagonale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche isolante
Poids	800 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364134249
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.