


ISN 36 SK STK 1000 (766 111)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec raccord enfichable en matière plastique

Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

Type	ISN 36 SK STK 1000
Référence	766 111
Tension nominale (U _N)	1 ... 36 kV
Longueur totale (l _c)	1000 mm
Distance d'isolement (l _i)	525 mm
Longueur - poignée (l _h)	300 mm
Profondeur (l _o)	175 mm
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	▲
Réception de	broche à tête hexagonale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche isolante
Poids	560 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364137295
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.