


## SPG DCA IT LRM (767 122)

- Tensions nominales jusqu'à 45 kV / 50 Hz (système triphasé)
- Indication par deux LED distinctes
- Arrêt du fonctionnement automatique



Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

Type	SPG DCA IT LRM
Référence	767 122
Tension nominale (U <sub>N</sub> )	1 ... 45 kV
Fréquence	50 Hz
Dimensions	120 x 60 x 25 mm
Distance bouchon	14 mm
Connecteur d'exécution	2x bouchon lamelles Ø4 mm
Impédance entrée système LRM	2 MOhm
Prüfswelle	3,2 µA
Norme	EN/IEC 61243-5
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Type	Testeur d'interface
Utilisation pour	Indicateur actif pour les tests de maintenance des unités de couplage
Affichage	optique
Type de système	LRM
Auto-test	oui
Poids	185 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303320
GTIN (Numéro EAN)	4013364074385
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.