

EKV1+0 50 VKVBG8W (VKVBG8W)



Illustrations sans engagement

Type	EKV1+0 50 VKVBG8W
Référence	VKVBG8W
Version	unipolaire
Section du câble - côté conducteur	50 mm ²
Section du câble - côté terre	50 mm ²
Longueur - câble unipolaire	5000 mm
Section du câble	50 mm ²
Entièrement isolé	non
Courant de court-circuit max. I _k 0,5 s	9,3 kA
Courant de court-circuit max. I _k 1 s	6,6 kA
Version de la cosse de câble	PK1
Norme	DIN VDE 0283-3 (EN/CEI 61138) et DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230)
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Matériau - câble	Al
Matériau - gaine	matière synthétique thermoplastique (PVC souple YM2)
Alésage - languette de raccordement	Ø12,5 mm
Poids	1,51 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364360136
UC	1 pièce(s)

Attention: Lors de la commande préciser la référence.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.