

EKV1+0 25 VSY71K4 (VSY71K4)

- Avec cosse de câble de pression PK1 avec protection anti-torsion
- Les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit peuvent être composés en ligne via le système de configuration EuK



Type	EKV1+0 25 VSY71K4
Référence	VSY71K4
Version	unipolaire
Section du câble - côté conducteur	25 mm ²
Section du câble - côté terre	25 mm ²
Longueur - câble unipolaire	5000 mm
Section du câble	25 mm ²
Entièrement isolé	non
Courant de court-circuit max. I _k 0,5 s	7,0 kA
Courant de court-circuit max. I _k 1 s	4,9 kA
Version de la cosse de câble	PK1
Norme	DIN VDE 0283-3 (EN/CEI 61138) et DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230)
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Matériau - câble	E-Cu, brins extra-souples et très flexibles
Matériau - gaine	matière synthétique thermoplastique (PVC souple YM2)
Alésage - languette de raccordement	Ø12,5 mm
Poids	982 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364163287
UC	1 pièce(s)

Remarque : merci d'indiquer la référence exact lors de votre commande.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.