


UK K25 FL30 SQL (773 251)

- Borne universelle, broche avec tige transversale
- Tige transversale selon DIN 48087
- Pour conducteurs plats et ronds (30 mm max.) et points fixes à tête sphérique, sphère Ø25 mm



Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

*) Klemmbereich und Seilquerschnitt für Uniklemmen an:			
Kugelfestpunkt Ø	T-Anschluss Halsweite	Rd / Fl Klemmbereich	Seilquerschnitt
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm ²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm ²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm ²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm ²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm ²
20/25/30 mm	15/18 mm	-	95 mm ²
-/25/30 mm	-	-	120 mm ²
-	-	-	150 mm ²

Type	UK K25 FL30 SQL
Référence	773 251
Pour point fixe à tête sphérique Ø	25 / 30 mm
Protection antitorsion	PK2 (Ø10,5 mm)
Pour section de câble Cu	50 mm ²
Courant de court-circuit max. I _k 0,06 s	34,0 kA
N° de dessin DB	4 Ebgw 01.59
N° de matériau DB	157 538
Matériau - plaque d'appui	St/gal Zn
Matériau - corps de serrage	alliage de Cu
Matériau - broche	INOX
Poids	901 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364005990
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.