

EKS VI 2F KVS SBK (745 901)

- Entièrement isolé (VI), version sûre au toucher
- Kit complet pour les armoires de distribution
- Il est possible de choisir en ligne d'autres longueurs de câble via le système de configuration EuK



Illustrations sans engagement

Illustrations sans engagement

Set – Bestückung:

Pos.	Art.-Nr.	Pos.	Art.-Nr.
2	1x 745 900	5	6x 745 910
3	2x V162LDM	6	1x 745 922
4	3x 745 905		

Nähere Angaben zu den Artikeln siehe Einzelteile.

Type	EKS VI 2F KVS SBK
Référence	745 901
Numéro de type du dispositif de mise à la terre et en court-circuit	V162LDM
Dimensions	440 x 330 x 100 mm
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230)
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Poids	6,89 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85369095
GTIN (Numéro EAN)	4013364083530
UC	1 pièce(s)

Remarque : merci d'indiquer le numéro du type exact lors de votre commande.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.