

EKS TI 2F KVS SBK (745 500)

- Version partiellement isolée (TI)
- Kit complet pour les armoires de distribution
- Il est possible de choisir en ligne d'autres longueurs de câble via le système de configuration EuK



Illustrations sans engagement

Illustrations sans engagement

Set – Bestückung:

Pos.	Art.-Nr.	Pos.	Art.-Nr.
2	1x 766 298	7	3x 745 202
4	2x VUKMT58	8	2x 745 602
5	3x 745 302	9	1x 745 400
6	6x 745 018		

Nähere Angaben zu den Artikeln siehe Einzelteile.

Type	EKS TI 2F KVS SBK
Référence	745 500
Numéro de type du dispositif de mise à la terre et en court-circuit	VUKMT58
Dimensions	440 x 330 x 66 mm
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230)
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Poids	7,57 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85369095
GTIN (Numéro EAN)	4013364007888
UC	1 pièce(s)

Remarque : merci d'indiquer le numéro du type exact lors de votre commande.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.