


BEV OL PF PKW K (750 200)



Illustrations sans engagement

Illustrations sans engagement

Set – Bestückung:		
Typ	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
Ausführung Knebel (K) oder Ratsche (R)		
EKV K H 50 12000	2x 751 121	1+4+8+11
EST SQL RW 4855 TA	1x 769 515	14
STT 55 27 30	1x 785 111	17

Type	BEV OL PF PKW K
Référence	750 200
Version	Bâillon
Câble	unipolaire
Section du câble - côté conducteur	50 mm ²
Section du câble - côté terre	50 mm ²
Longueur - câble unipolaire	12000 mm
Entièrement isolé	non
Longueur - câble	12000 mm
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230)
Courant de court-circuit max. I _k 0,06 s	32,0 kA
N° de dessin DB	3 Ebgw 01.67
Poids	16,95 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364123830
UC	1 pièce(s)

*) Un Free Profile de terre signifie que le câble de mise à la terre peut être fixé sur le côté du mâts et donc un mode de conduite restreint est rendue possible avec une locomotive diesel.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.