

HVI LO 75 20 L100M SW M (819 135)



Illustrations sans engagement

Le conducteur HVI long pour la confection sur site est livré avec une longueur de 100 m sur un tambour à usage unique en contreplaqué (diamètre env. 800 mm, largeur env. 485 mm), y compris une clé à six pans creux.

Type	HVI LO 75 20 L100M SW M
Référence	819 135
Matériau - conducteur	Cu
Matériau - isolant	PE
Matériau - enveloppe	PE
Couleur - conducteur	noir •
Couleur RAL	similaire 9011
Section de l'âme (multi-brins)	19 mm ²
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) (classe / limp)	H1 / 150 kA
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 75 cm
Diamètre Ø - conducteur	20 mm
Caractéristiques - enveloppe	résistante aux UV et aux intempéries
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	488 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85446010
GTIN (Numéro EAN)	4013364141759
UC	100 m

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.