

HVI LO 75 23 L400M GR M (819 110)



Illustrations sans engagement

Le conducteur HVI long pour la confection sur site est livré avec une longueur de 400 m sur un tambour à usage unique en contreplaqué (diamètre env. 1000 mm, largeur env. 690 mm, poids total env. 300 kg), y compris une clé à six pans creux.

Type	HVI LO 75 23 L400M GR M
Référence	819 110
Matériau - conducteur	Cu
Matériau - isolant	PE
Matériau - enveloppe	PE
Couleur - conducteur	gris •
Couleur RAL	similaire 7035
Section de l'âme (multi-brins)	19 mm ²
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) (classe / limp)	H1 / 150 kA
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 75 cm
Diamètre Ø - conducteur	23 mm
Caractéristiques - enveloppe	résistante aux UV et aux intempéries
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	630 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85446010
GTIN (Numéro EAN)	4013364436008
UC	400 m

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.