

HVI LI 45 20 L500M GR (819 124)



Illustrations sans engagement

Le conducteur est livré avec une longueur de 500 m sur un tambour jetable en contreplaqué (diamètre 1 m env., largeur 670 mm env, diamètre d'alésage du cylindre environ 80 mm). Clé Allen incluse dans la livraison, Poids total, 290kg env.

Type	HVI LI 45 20 L500M GR
Référence	819 124
Matériau - conducteur	Cu
Matériau - isolant	PE
Matériau - enveloppe	PE
Couleur - conducteur	gris foncé
Couleur RAL	similaire 7000
Section de l'âme	19 mm ²
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) (classe / limp)	H1 / 150 kA
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 45 cm
Diamètre Ø - conducteur	20 mm
Caractéristiques - enveloppe	résistante aux UV et aux intempéries
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	520 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85446010
GTIN (Numéro EAN)	4013364329003
UC	500 m

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.