


SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL (105 565)



Illustrations sans engagement



Tube support avec zone de terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe caprice, Ø10 mm.

Type	SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL
Référence	105 565
Matériau - pointe caprice	Al
Longueur - pointe caprice	1000 mm
Matériau - tube support	PRV / Al
Longueur - tube support	5000 mm
Diamètre Ø extérieur	50 mm
Longueur de transport	5000 mm
Épaisseur - mur	4 mm
Facteur de matériel km	0,7
Longueur - isolant	1800 mm
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C
Version	résistante aux UV
Douille	60 x 5 mm
Approprié pour la pose en extérieur	oui
Longueur libre max. avec pointe caprice (montage mural)	4000 mm
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 4000 mm, 1x HVI power intérieur) 201 km/h
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 4000 mm, 1x HVI power extérieur) 180 km/h
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	7,92 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364271944
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.