


SR D50 5000 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A (105 394)



Illustrations sans engagement



Tube support avec zone de terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe caprice Ø10 mm.

Type	SR D50 5000 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A
Référence	105 394
Matériau - pointe caprice	INOX
Longueur - pointe caprice	1000 mm
Matériau - tube support	PRV /INOX
Longueur - tube support	5000 mm
Diamètre Ø extérieur	50 mm
Longueur de transport	5000 mm
Epaisseur - mur	4 mm
Facteur de matériel km	0,7
Longueur - isolant	1800 mm
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C
Version	résistante aux UV
Douille	60 x 5 mm
Approprié pour la pose en extérieur	non
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	15,1 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364157910
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.