


KFP 25 W90 M16 45SSM (757 645)

- Avec boulon fileté et écrou autobloquant



Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

| Type | KFP 25 W90 M16 45SSM |
|--|-----------------------------|
| Référence | 757 645 |
| Pour point fixe à tête sphérique Ø | 25 mm |
| Dimensions | M16 x 45 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Section max. du câble Cu | 95 mm ² |
| Courant de court-circuit max. I _k 0,5 s | 26,5 kA |
| Courant de court-circuit max. I _k 1 s | 18,7 kA |
| Norme | EN/CEI 61230 et DIN 48088-1 |
| Matériau - point fixe | E-Cu/gal Sn |
| Matériau - boulon fileté | INOX A2-70 |
| Écrou hexagonal | DIN 985-M16-8 / gal Zn |
| Couple de serrage | 100 ... 110 Nm |
| Poids | 491 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85359000 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364004436 |
| UC | 1 pièce(s) |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.