



## MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)



Illustrations sans engagement



Également appropriée pour l'utilisation en souterrain.



Type	MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Référence	390 079
Matériau - borne	INOX (V4A)
Plage de serrage rd	8-10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins)	35-70 mm <sup>2</sup>
Épaisseur - matériel (t1/t2)	2,5 mm
Vis	M10 x 35 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100 kA <sup>*)</sup>
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	4,7 kA
Poids	96 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364128996
UC	50 pièce(s)

<sup>\*)</sup> Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.