


FS T D50 1600 6500 AL (105 186)



Illustrations sans engagement



Type	FS T D50 1600 6500 AL
Référence	105 186 ✓
Longueur totale	6500 mm
Pointe caprice (Ø Longueur)	10-1000 mm
mât de terminaison (Ø Longueur)	50/40/30/20-5500 mm
Longueur Transport	1650 mm
Éléments du mât	5
Ø Base du mât	50 mm
Longueur utile max. avec pointe de capture	5200 mm
Longueur de serrage	1 000 mm et 1 300 mm
Vitesse du vent en rafales max. (Pointe caprice Ø10 mm L 0 mm)	189 km/h
Vitesse du vent en rafales max. (Pointe caprice Ø10 mm L 500 mm)	172 km/h
Vitesse du vent en rafales max. (Pointe caprice Ø10 mm L 1000 mm)	149 km/h
Nombre de fixations	2-3
Matériau, pointe de capture	Alu
Norme	DIN EN 62561-(1+2)
Poids	5,89 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364481435
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.