

**NEW APUS S (787 012)**

Illustrations sans engagement

| Type  | APUS S  |
|---|---|
| Référence   | 787 012   |
| Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 4 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 1   |
| Énergie d'arc flash ( $W_{arc}$ ou $W_{LBP}$ )                                  | 168 kJ  |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)   | 4,1 cal / cm <sup>2</sup>   |
| en combinaison avec DEHNcare ArcFit Indoor                                      | 31 cal / cm <sup>2</sup>  |
| en combinaison avec DEHNcare ArcFit Outdoor                                     | 37 cal / cm <sup>2</sup>  |
| Arc Rating – ELIM (en combinaison avec DEHNcare ArcFit Indoor)                  | 28 cal / cm <sup>2</sup>  |
| Arc Rating – ELIM (en combinaison avec DEHNcare ArcFit Outdoor)                 | 34 cal / cm <sup>2</sup>  |
| Normes  | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5                                      |
| Matériau  | coton (50%), modacrylique (39%), viscose (10%), agents antistatiques (1%) |
| Poids superficiel   | 160 g/m <sup>2</sup>  |
| Taille (internationale)   | S   |
| Couleur   | bleu  |
| Poids   | 293 g   |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)                                     | 61091000  |
| GTIN (Numéro EAN)   | 4013364482746   |
| UC  | 1 pièce(s)  |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.