NEW APT ID 26 (787 664)

Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

Type Référence	APT ID 26 787 664
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie des arcs flash (W_{arc} ou W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Matériau	coton (52%), modacrylique (22%), viscose (19%), para-aramide (6%), agents antistatiques (1%)
Poids superficiel	450 g/m²
Matériau, fil à coudre	Kevlar (100%)
Norme	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Couleur principale	gris
Couleur secondaire	noir
Fermeture éclair	rouge
Taille (internationale)	26 (M/L-K)
Code de design	TIGRBLRE0000P0
Poids	1.020 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	62034211
GTIN (Numéro EAN)	4013364490550
UC	1 pièce(s)

*) Tissu du dessus après pré-traitement

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.