APJ ID KONFI (785 339)

Illustrations sans engagement

Configuration possible des couleurs
pour une veste utilisée à l'intérieur



Illustrations sans engagement

Type Référence	APJ ID KONFI 785 339
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie des arcs flash (W_{arc} ou W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Matériau	coton (52%), modacrylique (22%), viscose (19%), para-aramide (6%), agents antistatiques (1%)
Poids superficiel	450 g/m²
Matériau, fil à coudre	Kevlar (100%)
Norme	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Caractéristiques configurables	----------
Couleur principale	configurable : gris / noir / bleu foncé / rouge / orange
Couleur secondaire	configurable :gris / noir / bleu foncé / rouge / orange
Fermeture éclair	configurable :rouge / noir
Logo	configurable :oui / non
Position du logo (1 à 4)	configurable :Poitrine droite / col montant gauche / col montant dos / dos
Nom	configurable :oui / non (22 caractères max.)
Taille (internationale)	configurable : du 46 (XS) au 62 (3XL)
Code de design	Attention : Indiquer le code de design unique lors de la commande
Poids	1.210 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	62033210
GTIN (Numéro EAN)	4013364462922
UC	1 pièce(s)

*) Tissu du dessus après pré-traitement

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.