# APT OD YE 60 (785 367)

Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

| Type<br>Référence | APT OD YE 60<br>785 367 |
|---|---|
| Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
| Énergie des arcs flash ($W_{arc}$ ou $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 16 cal / cm² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Matériau | modacrylique (40%), viscose (59%), agents antistatiques (1%), PU, membrane : méta-aramide (100%) |
| Poids superficiel | 300 g/m² |
| Matériau, fil à coudre | Kevlar (100%) |
| Norme | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611 |
| Couleur principale | jaune fluorescent |
| Couleur secondaire | gris |
| Fermeture éclair | rouge |
| Taille (internationale) | 60 (2XL) |
| Code de design | TOYEGRRE0000P0 |
| Poids | 957 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 62034911 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364452237 |
| UC | 1 pièce(s) |

*) Tissu du dessus après pré-traitement

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.