

APD OD OG 66 (787 974)



Illustrations sans engagement

Fachbereich für die Fertigung (Text in German describing production details)

DEHNcare ArcFit Outdoor / Outdoor

Größen - Abmessungen (cm) / Sizing - Measurements (cm)

Größe	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Größe	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80

Illustrations sans engagement

Type	APD OD OG 66
Référence	787 974
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie des arcs flash (W _{ARC} ou W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Matériau	modacrylique (40%), viscose (59%), agents antistatiques (1%), PU, membrane : méta-aramide (100%)
Poids superficiel	330 g/m ²
Matériau, fil à coudre	Kevlar (100%)
Norme	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Couleur principale	orange fluorescent
Couleur secondaire	gris
Fermeture éclair	rouge
Taille (internationale)	66 (4XL)
Poids	1.250 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	62034331
GTIN (Numéro EAN)	4013364516946
UC	1 pièce(s)

*) Tissu du dessus après pré-traitement

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.