NEW APT OD OG F 44 (787 885)

Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

Type Référence	APT OD OG F 44 787 885
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie des arcs flash (W_{arc} ou W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Matériau	modacrylique (40%), viscose (59%), agents antistatiques (1%), PU, membrane : méta-aramide (100%)
Poids superficiel	330 g/m²
Matériau, fil à coudre	Kevlar (100%)
Norme	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Couleur principale	orange fluorescent
Couleur secondaire	gris
Fermeture éclair	rouge
Taille (internationale)	44 (XL)
Code de design	TOORGRRE0000P0
Poids	748 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	62034911
GTIN (Numéro EAN)	4013364492097
UC	1 pièce(s)

*) Tissu du dessus après pré-traitement

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.