

APJ OD KONFI (785 359)



Illustrations sans engagement

Configuration possible des couleurs pour une veste utilisée à l'extérieur



Illustrations sans engagement

Configuration possible des couleurs pour une veste utilisée à l'extérieur, avec différentes positions de logo et nom au choix

Type	APJ OD KONFI
Référence	785 359
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie des arcs flash (W_{arc} ou W_{LEP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Matériau	modacrylique (40%), viscose (59%), agents antistatiques (1%), PU, membrane : méta-aramide (100%)
Poids superficiel	300 g/m ²
Matériau, fil à coudre	Kevlar (100%)
Norme	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Caractéristiques configurables	-----
Couleur principale	configurable :jaune fluoescnt / orange fluoescnt
Couleur secondaire	configurable : gris / noir
Fermeture éclair	configurable :rouge / noir
Logo	configurable :oui / non
Position du logo (1 à 4)	configurable :Poitrine droite / col montant gauche / col montant dos / dos
Nom	configurable :oui / non (22 caractères max.)
Taille (internationale)	configurable : du 46 (XS) au 62 (3XL)
Code de design	Attention : Indiquer le code de design unique lors de la commande
Poids	1.136 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	62033911
GTIN (Numéro EAN)	4013364462939
UC	1 pièce(s)

*) Tissu du dessus après pré-traitement

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.