

## APT OD KONFI (785 369)



Illustrations sans engagement

Configuration possible des couleurs pour un pantalon utilisé à l'extérieur  
Remarque : Ceinture non incluse dans la livraison !



Illustrations sans engagement

Configuration possible des couleurs pour un pantalon utilisé à l'extérieur, avec position de logo au choix  
Remarque : Ceinture non incluse dans la livraison !

Type	APT OD KONFI
Référence	785 369
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie des arcs flash ( $W_{arc}$ ou $W_{LBP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Matériau	modacrylique (40%), viscose (59%), agents antistatiques (1%), PU, membrane : méta-aramide (100%)
Poids superficiel	300 g/m <sup>2</sup>
Matériau, fil à coudre	Kevlar (100%)
Norme	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Caractéristiques configurables	-----
Couleur principale	configurable :jaune fluorescent / orange fluorescent
Couleur secondaire	configurable :gris / noir
Fermeture éclair	configurable :rouge / noir
Logo	configurable :oui / non
Position du logo (5)	Poche jambe gauche
Taille (internationale)	configurable : du 46 (XS) au 62 (3XL)
Code de design	<b>Attention : Indiquer le code de design unique lors de la commande</b>
Poids	1.017 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	62034911
GTIN (Numéro EAN)	4013364462915
UC	1 pièce(s)

\*) Tissu du dessus après pré-traitement

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.