



AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL (377 100)



Illustrations sans engagement



Type	AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL
Référence	377 100
Matériau - attache	Al
Épaisseur - matériel (t1)	3 mm
Fixation	[4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Fixation avec	rivets aveugles ou vis
Remarque	selon NF EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 4 rivets Ø5 mm, 2 rivets Ø6 mm lors du raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX pour des épaisseurs de ≥ 2 mm.
Matériau - dispositif de serrage	SttZn
Vis	M10 x 30 mm
Matériau - vis / écrou	INOX
Raccordement	longitudinal / transversal
Connexion avec	dispositif de serrage
Plage de serrage rd	6-10 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	50 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	74 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364078604
UC	50 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.