


AL ZF KB 6.10CU B5.2 6.5 L81 CU (377 117)



Illustrations sans engagement



Type	AL ZF KB 6.10CU B5.2 6.5 L81 CU
Référence	377 117 ^{EN}
Matériau - attache	Cu
Epaisseur - matériel (t1)	3 mm
Fixation	[4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Fixation avec	rivets aveugles ou vis
Remarque	selon NF EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 4 rivets Ø5 mm, 2 rivets Ø6 mm lors du raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX pour des épaisseurs de ≥ 2 mm.
Matériau - dispositif de serrage	Cu
Vis	⬆ M10 x 30 mm
Matériau - vis / écrou	INOX
Raccordement	longitudinal / transversal
Connexion avec	dispositif de serrage
Plage de serrage rd	6-10 mm
Poids	110 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364524781
UC	1 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.