


AL ZF KB 6.10V2A B5.2 6.5 L81 V2A (377 109)



Illustrations sans engagement



Type	AL ZF KB 6.10V2A B5.2 6.5 L81 V2A
Référence	377 109
Matériau - attache	INOX
Epaisseur - matériel (t1)	3 mm
Fixation	[4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Fixation avec	rivets aveugles ou vis
Remarque	selon NF EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 4 rivets Ø5 mm, 2 rivets Ø6 mm lors du raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX pour des épaisseurs de ≥ 2 mm.
Matériau - dispositif de serrage	INOX
Vis	M10 x 30 mm
Matériau - vis / écrou	INOX
Raccordement	longitudinal / transversal
Connexion avec	dispositif de serrage
Plage de serrage rd	6-10 mm
Poids	120 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364524743
UC	1 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.