

DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4 (900 981)



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DCU
S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4



Dimensions DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu'à 1200 V DC, pour protéger deux entrées MPP et un cordon.

Type	DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Référence	900 981
SPD selon NF EN 61643-31	Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension PV max. [DC+ -> DC-] (U _{CPV})	1200 V
Tension PV max. [DC+/DC- -> PE] (U _{CPV})	1200 V
Tenue aux courts-circuits (I _{SCPV})	10 kA
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (I _{total})	12,5 kA
Courant de choc de décharge (8/20 µs) [DC+/DC- -> PE] (I _{total})	40 kA
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (I _n)	20 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) (I _{max})	40 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (I _{imp})	6,25 kA
Niveau de protection en tension (U _p)	< 3,8 kV
Courant nominal (I _t)	40 A
Temps de réponse (t _A)	≤ 25 ns
Température d'utilisation (T _u)	-35 °C ... +60 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement (±) (min.)	2x 10 mm ² / 1x 16 mm ²
Section de raccordement (±) (max.)	35 mm ² multi-brins/25 mm ² brins souples
Section de raccordement, connecteurs MC4 (DC+, DC-) (min.)	2,5 mm ² brins souples
Section de raccordement, connecteurs MC4 (DC+, DC-) (max.)	10 mm ² brins souples
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 65
Tension assignée d'isolation (DC) (U _i)	1500 V
Version	Avec élément de compensation de pression
Type de couvercle	couvercle translucide avec repérage des produits
Couleur du coffret	gris
Nombre d'entrées pour câbles	4x fiche MC4 Original (PV-ADS4-EVO 2A), 4x douille MC4 Original (PV-ADB4-EVO 2A)
Nombre d'entrées de câbles	2x M20
Poids	2.112 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85372091
GTIN (Numéro EAN)	4013364538498
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.