


IZ 100 FM (994 004)



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	IZ 100 FM 994 004
Indicación del mecanismo contador	seis dígitos
Sensibilidad mínima de la corriente a medir	100 A (8/20 µs)
Resistencia máxima a altas corrientes de choque	100 kA (4/10 µs)
Caída de la tensión a 20 kA (8/20 µs)	1 kV s
Velocidad máxima de cuenta	5 cuentas por segundo
Material de la carcasa	aluminio revestido con polvo
Color	gris
Tipo de conexión al lado de tierra	perno roscado M12 con dos tuercas de INOX
Tipo de conexión al lado de fase	perno roscado M12 con dos tuercas de INOX
Fijación de la carcasa	brida al dorso / M12 o angular adicional
Tipo de contacto de señalización remoto	contacto abierto
Potencia de conmutación AC	250 V / 0,5 A
Longitud del cable de dos hilos (dispositivo cerrador)	aprox. 0,5 m
Peso	1,6 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303900
GTIN	4013364122574
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.