

SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A (105 280)



Fotografía no vinculante

Tubo aislante autoportado con terminal interno y punta captadora Ø10 mm.

| Tipo art. no.                               | SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A 105 280                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Material del tubo de soporte                | poliéster reforzado con fibra de vidrio / <span>Al</span>           |
| Longitud del tubo de soporte                | 2640 mm                                                             |
| Longitud de la punta captadora              | 1000 mm                                                             |
| Material de la punta captadora              | <span>INOX</span>                                                   |
| Longitud de transporte                      | 2640 mm                                                             |
| Diámetro Ø exterior PRFV                    | 30 mm                                                               |
| Diámetro Ø exterior Al (margen de apriete)  | 40 mm                                                               |
| Distancia de aislamiento                    | 1070 mm                                                             |
| Espesor de pared (de tubo)                  | 3 mm                                                                |
| Factor de material km                       | 0,7                                                                 |
| Margen de temperatura permanente            | -50 °C ... +100 °C                                                  |
| Versión                                     | estabilizado contra rayos ultravioleta                              |
| Casquillo                                   | 40 x 5 mm                                                           |
| Máx. velocidad del viento                   | (máx. longitud libre 3040 mm, 1x HVI light en el interior) 201 km/h |
| Máx. longitud libre                         | 3040 mm                                                             |
| Longitud mín. de sujeción                   | 600 mm                                                              |
| Normativa                                   | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                               |
| Peso                                        | 3,59 kg                                                             |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 85389099                                                            |
| GTIN                                        | 4013364255838                                                       |
| UPE                                         | 1 unidad(es)                                                        |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.