EKV1+0 25 VSY71K4 (VSY71K4)

- Con terminal de cable a presión PK1 con protección antitorsión
- Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden componerse online a través del configurador EaS

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	EKV1+0 25 VSY71K4 VSY71K4
Versión	unipolar
Diámetro del cable (lado de fase)	25 mm^2
Diámetro del cable (lado de tierra)	25 mm^2
Longitud del cable unipolar	5000 mm
Sección del cable	25 mm^2
Aislamiento total	no
Corriente máx. de cortocircuito I_k 0,5 s	7,0 kA
Corriente máx. de cortocircuito I_k 1 s	4,9 kA
Versión del terminal de cable a presión	PK1
Normativa	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) y DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	–25 °C ... +55 °C
Material del cable	E-Cu, hilo altamente fino y altamente flexible
Material de de la funda	material sintético termoplástico (mezcla de PVC blando YM2)
Diámetro del conector	Ø12,5 mm
Peso	982 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364163287
UPE	1 unidad(es)

Nota: Por favor indique el número exacto de la variante a pedir.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.