# EKV2+0 35 G VPHPZV2 (VPHPZV2)

- Con terminal de cable a presión PK1 con protección antitorsión
- Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden componerse online a través del configurador EaS

Fotografía no vinculante

| Tipo<br>art. no. | EKV2+0 35 G VPHPZV2<br>VPHPZV2 |
|---|---|
| Versión | bipolar |
| Diámetro del cable (lado de fase) | 35 $mm^2$ |
| Diámetro del cable (lado de tierra) | 35 $mm^2$ |
| Longitud del cable de fase A | 600 mm |
| Longitud del cable de fase C | 600 mm |
| Longitud del cable de tierra | 1800 mm |
| Sección del cable | 35 $mm^2$ |
| Aislamiento total | no |
| Corriente máx. de cortocircuito $I_k$ 0,5 s | 10,0 kA |
| Corriente máx. de cortocircuito $I_k$ 1 s | 6,9 kA |
| Versión del terminal de cable a presión | PK1 |
| Normativa | DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) y DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Margen de temperatura | –25 °C ... +55 °C |
| Material del cable | E-Cu, hilo altamente fino y altamente flexible |
| Material de de la funda | material sintético termoplástico (mezcla de PVC blando YM2) |
| Diámetro del conector | Ø12,5 mm |
| Peso | 1,55 kg |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 85359000 |
| GTIN | 4013364163379 |
| UPE | 1 unidad(es) |

Nota: Por favor indique el número exacto de la variante a pedir.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.