

EKV3 35IS ZK VKB2Q6J (VKB2Q6J)

■ Otras longitudes de cable pueden seleccionarse online a través del configurador EaS



Tipo art. no.	EKV3 35IS ZK VKB2Q6J VKB2Q6J
Margen de apriete	55 mm
Versión	tripolar
Sección del cable (lado de fase)	35 mm²
Sección del cable (lado de tierra)	35 mm²
Longitud del cable de fase A	500 mm
Longitud del cable de fase B	500 mm
Longitud del cable de fase C	500 mm
Longitud del cable de tierra	600 mm
Aislamiento total	no
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	10,0 kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	6,9 kA
Material de la borna	GT/gal Zn
Material de las piezas de presión	aleación Cu
Material de los cables de cortocircuito	Cu, altamente flexible
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Peso	5,58 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364163829
UPE	1 unidad(es)

Importante: Por favor indique el número de variante específico cuando envíe su pedido.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

La borna para el conductor PEN está marcada por color azul.