

MOMS LORE EUK (799 100)

- Sistema móvil de medida para ensayos técnicos regulares de equipos de puesta a tierra y cortocircuito (EaS) libremente guiados
- Para determinar resistencias óhmicas mínimas de equipos de puesta a tierra y cortocircuito pero también conexiones eléctricas como p. ej. barras conductoras o contactos principales de corte
- Transcripción electrónica de los valores de medida al software de evaluación a través de una interfaz USB
- Proceso asistido por el software y documentación automática de los resultados
- Señalización acústica en caso de sobrepaso de valores límite
- Calibrado en estado de entrega
- Actualización del software posible a través de la interfaz USB



Fotografía no vinculante

Sistema de medida móvil para ensayos técnicos regulares de equipos de puesta a tierra y cortocircuito (EaS) libremente guiados:

- Maletín de transporte en aluminio equipado con
- Aparato básico microohmímetro LoRe EuK
 - Tomas de corriente de medida con tenazas (2 piezas)
 - Conductores de tensión de medida con puntas de medida (2 piezas)
 - Conductores de tensión de medida con enchufes de lámina de 4 mm (2 piezas)
 - Fuente de alimentación con línea de alimentación
 - Termómetro infrarrojo
 - Línea de conexión USB
 - Software de evaluación en CD-ROM incluyendo los datos de activación
 - Certificado de calibración y manual
- Sistema de barras dobles incluyendo
- Barras en aluminio (2 piezas) y marcos de madera (2 piezas)
 - Puntos esféricos de anclaje D = 20 mm (2 piezas)
 - Casquillos de conexión de 4 mm para enchufes de lámina (2 piezas)
 - Tornillos de mariposa (8 piezas)
 - El usuario puede montar más puntos de anclaje de toma de tierra

Tipo art. no.	MOMS LORE EUK 799 100
Margen de medida	0,01 µΩ ... 500 mΩ
Definición mín.	1 nΩ
Exactitud de medición obtenible	100 nΩ
Tipo de medición	medición con cuatro hilos
Selección de margen de medida	automática
Corriente de medida	aprox. 30 A ... 70 A
Acumulador (fijo):	2x acumulador de litio polímero con 10 Ah/3,7 V cada uno A
Alimentación de corriente	fuelle de alimentación AC 100 V ... 240 V / DC +15 V
Indicación	2,7" display OLED, definición 128x64 Pixel, ángulo visual 180°, indicación del valor de medición de cuatro dígitos
Interfaz	conexión USB 2.0
Dimensiones del equipo (al. x an. x prof.)	85 x 250 x 260 mm (sin estribo portante)
Dimensiones de la maleta (al. x an. x prof.)	190 x 500 x 450 mm
Peso (sin accesorios)	aprox. 3 kg
Peso (con accesorios en el maletín)	aprox. 9 kg
Peso del sistema de barras	aprox. 3 kg
Clase de protección	IP21
Margen de temperatura	–10 °C ... +40 °C
Peso	12,2 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364237094
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.