

HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A (819 257)



Tipo art. no.	HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A 819 257
Material del tubo de soporte	poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte	2640 mm
Longitud de transporte	2640 mm
Material de la punta captadora	INOX
Longitud de la punta captadora	500 mm
Diámetro Ø del cable	20 mm
Color del cable	gris •
Material del cable	Cu
Color RAL	parecido a 7000
Sección interior	19 mm²
Capacidad de derivación de corrientes de rayo (Clase / I _{imp})	H1 / 150 kA
Distancia de separación equivalente (en aire)	≤ 45 cm
Material del aislamiento	PE
Material del revestimiento	PVC
Propiedades del revestimiento	estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie
Diámetro de conexión	10 mm
Cable de conexión PA con compensación de potencial	banda en INOX 2200 x 18 x 0,4 mm
Material de los elementos de conexión	INOX
Longitud mín. de pedido	6 m
Máx. velocidad del viento	(máx. longitud libre 2540 mm, 1x HVI light en el interior) 240 km/h
Máx. longitud libre	2540 mm
Longitud mín. de sujeción	600 mm
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	6,58 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364255395
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.