

HISC 1600 (785 310)

Para los kits de limpieza en seco y combinado.

Equipamiento:

Contenedor en plástico especial de 25 l, 2 ruedas grandes, 2 ruedas giratorias con fijador, arragador y gancho de cable, caja de enchufe para aparatos eléctricos con activación automática, despolvoreo del filtro a modo de impulso electro-magnético, vibrador automático, regulador de velocidad, indicación de la corriente volumétrica, control de aceleración blanda, servocontrol, identificación de agua con desactivación por sensor, 2 cartuchos nuevos de filtro en poliéster, FKP 4300, área de filtro 2x 4300 cm² = 8600 cm², capacidad de retención de polvo 99,99 %, clase de polvo L según DIN EN 60335-2-69 Anexo AA, longitud de cable 8 m.

Datos técnicos:

- Manguera de aspiración con pieza de conexión recta Ø35 mm, longitud 5 m



Tipo art. no.	HISC 1600 785 310
Máx. potencia	1600W
Tensión nominal (U _N)	230V
Máx. flujo de aire	75l/s
Máx. presión inferior	280mbar
Capacidad volumétrica del contenedor	bruto 25 l, polvo 20 l, agua 15 l
Dimensiones	450 x 390 x 490mm
Peso	12.7 kg
Número aduanero (Nomen- clatura Combinada EU)	85081900
GTIN	4013364092013
UPE	1 unidad(es)