

SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A (105 280)



Immagine indicativa

Tubo portante con terminale interno e punta di captazione in acciaio INOX Ø10 mm.

Tipo Art.	SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A 105 280
Materiale tubo portante	PRFV / Al
Lunghezza tubo portante	2640 mm
Lunghezza punta di captazione	1000 mm
Materiale punta di captazione	INOX
Lunghezza di trasporto	2640 mm
Diametro Ø esterno PRFV	30 mm
Diametro Ø esterno Al (campo di serraggio)	40 mm
Lunghezza isolamento	1070 mm
Spessore parete	3 mm
Coefficiente di materiale km	0,7
Temperatura ambiente	-50 °C ... +100 °C
Esecuzione	stabilizzato ai raggi UV
Boccola	40 x 5 mm
Max. velocità delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 3040 mm, 1 HVI light interna) 201 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento	3040 mm
Max. velocità delle raffiche di vento	600 mm
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	3,59 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364255838
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.