

HVI LI 45 20 L100M GR (819 125)




Immagine indicativa

La conduttura HVI light viene fornita con una lunghezza di 100 m su una bobina a perdere in legno compensato (diametro ca. 1 m, larghezza ca. 670 mm, diametro foro dell'asse ca. 80 mm) compresa una chiave a brugola.

Tipo	HVI LI 45 20 L100M GR
Art.	819 125
Materiale conduttura	Cu
Materiale isolamento	PE
Materiale rivestimento	PE
Colore conduttura	grigio scuro ●
Colore RAL	simile a 7000
Sezione conduttore	19 mm ²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I _{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria)	≤ 45 cm
Diametro Ø conduttura	20 mm
Caratteristica rivestimento	stabilizzata ai raggi UV e resistente alle intemperie
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	520 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85446010
Codice GTIN (EAN)	4013364118416
Confezione	100 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.