


PHE3 66 16.7S SN7705 (769 714)



Tipo Art.	PHE3 66 16.7S SN7705 769 714
Tensione nominale (U _N)	66 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	16,7 Hz
Categoria	S
Lunghezza totale (l _c)	2980 mm
Immersione (l _o)	880 mm
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe di clima N
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante	
Luogo d'impiego	Impianti all'esterno
Applicazione	Linee di contatto aeree di ferrovie elettrificate
Esecuzione	unipolare
Indicazione	acustica e ottica
Dispositivo di autoverifica	sì
Materiale elettrodo di prova	lega Cu/gal Sn
Materiale puntale di prova	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Materiale indicatore	materiale plastico, completamente isolato
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Peso	2,8 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364246768
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.