



Přehled momentových nástrojů

Nářadí	Přesnost	Nastavení	Zvláštnost	Rozsah Nm	Rozsah momentu					Výměnné dříky
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	
iTorque 	± 6 %	variabilní	Digitální zobrazení ClickControl Kalibrační alarm Číselná stupnice	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0						Série 2859   
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabilní	Číselná stupnice	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %			0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0						
TorqueFix® 	± 6 %			16 Verze 0,4 – 7,2						
easyTorque 	± 10 %	fixní	Pevně přednas-taveno z výrob	13 Verze 0,5 – 5,0						
TorqueFix® Key 	± 6 %	fixní	Pevně přednas-taveno z výrob	0,5 – 4,0						Série 28369 
Adaptér easyTorque 	± 10 %	fixní	Certifikace VDE Pevně přednas-taveno z výrob	5 Verze 0,8 – 4,0						slimBits Série 2831  
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	variabilní	Certifikace VDE Číselná stupnice	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S T electric 										
Momentový klíč electric 	± 4 %	variabilní	Certifikace VDE Číselná stupnice	5-25						Série 28379  
TorqueVario®-S T 	± 6 %	variabilní	Číselná stupnice	5,0 – 14						Série 7207 (3/8") Série 7209 (1/4")  
TorqueFix®-T 	± 6 %	fixní	Pevně přednas-taveno z výrob	6 Verze 6,0 – 14						